



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



CERTIFICAT ACERMI

N° 06/007/414 - Édition 17

Licence n° 06/007/414 - Edition 17

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made expanded polystyrene products Rules revision B from 2014-09-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **KNAUF**

Company:

Siège social : **Zone d'Activité Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

**KNAUF XTherm Ultra 32 - KNAUF XTherm Ultra 32 SE - KNAUF XTherm Ultra 32 MUR -
KNAUF XTherm Ultra 32 MUR SE - KNAUF Therm Chevron**

et fabriqués par les usines de : Colomiers - France (31)

Ungersheim - France (68)

Production plants:

Cournon - France (56)

Marolles sur Seine - France (77)

Rousset - France (13)

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given from page 2.

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.

Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé et la norme EN 13163:2012+A2 : 2016.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made expanded polystyrene products and the standard EN 13163:2012+A2:2016.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2024 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on January 01st 2024 and is valid until December 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
É. CRÉPON

F. RASSE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 06/007/414 Edition 16, délivré le 09 novembre 2023

Renewal of certificate n° 06/007/414 Edition 16, issued on November 09th 2023



CERTIFICAT ACERMI
N° 06/007/414 - Édition 17
Licence n° 06/007/414 - Edition 17
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.032 \text{ W/(m.K)}$

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
R (m².K/W)	0,60	0,75	0,90	1,05	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,15
Épaisseur (mm)	75	80	85	90	95	98	100	105	110	115	117
R (m².K/W)	2,30	2,50	2,65	2,80	2,95	3,05	3,10	3,25	3,40	3,55	3,65
Épaisseur (mm)	120	125	130	134	135	140	145	150	155	160	164
R (m².K/W)	3,75	3,90	4,05	4,15	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	5,00	5,10
Épaisseur (mm)	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
R (m².K/W)	5,15	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90	6,05	6,25	6,40	6,55	6,70
Épaisseur (mm)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
R (m².K/W)	6,85	7,00	7,15	7,30	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40
Épaisseur (mm)	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	-
R (m².K/W)	8,55	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	10,00	-

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T(2)
Transmission de vapeur d'eau	MU 20 à 40

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
de 20 à 60	1	2	2	3	2
de 65 à 320	1	2	2	3	3



CERTIFICAT ACERMI
N° 06/007/414 - Édition 17
Licence n° 06/007/414 - Edition 17

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Primitif isolant pour complexe de doublage	KNAUF XTherm Ultra 32	
	Contre cloison plaques de plâtre	KNAUF XTherm Ultra 32 MUR	
		KNAUF XTherm Ultra 32 MUR SE	
	Contre cloison maçonnée ou carreaux de plâtre	KNAUF XTherm Ultra 32 MUR	
		KNAUF XTherm Ultra 32 MUR SE	
Murs isolation thermique intégrée	Double mur en maçonnerie	KNAUF XTherm Ultra 32 MUR	
		KNAUF XTherm Ultra 32 MUR SE	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de comble ou toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	KNAUF XTherm Ultra 32 MUR	
		KNAUF XTherm Ultra 32 MUR SE	
		KNAUF Therm Chevron	